



Einbauspot-Set mini NEU

Recessed spot set mini NEW

Ensemble de spots encastrés mini NOUVEAU



- kompakter LED Einbaustrahler 1 W,
- hochwertige Marken LED-Technik für hohe Lebensdauer
- diffuses Glas, perfekt als Wege- und Markierungsleuchte.
- zur Montage in Boden, Wand und Decke, auch unter Wasser
- V4A Edelstahl Gehäuse mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer
- Basis Set: LED Einbaustrahler, 5m Zuleitung mit Niedervoltstecker und 24 V Netzteil
- Erweiterungsset: LED Einbaustrahler mit 5m Zuleitung mit Niedervoltstecker und 2-fach Adapter
- ein Basis Set kann mit bis zu 15 Erweiterungssets ausgebaut werden; Temperaturbereich - 25 °C bis + 50 °C; Schutzart IP 68
- diese Leuchten enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

- compact LED recessed spotlight 1 W,
- high quality branded LED technology for a long service life
- diffuse glass, perfect as a path and marker light.
- for installation in the floor, wall and ceiling, even under water
- V4A stainless steel housing with hardened glass pane and mounting bracket
- Basic set: LED recessed spotlight, 5m lead with low-voltage plug and 24 V power supply
- Extension set: LED recessed spotlight with 5m lead with low-voltage plug and 2-way adapter
- a basic set can be expanded with up to 15 extension sets; Temperature range - 25 °C to + 50 °C; protection class IP 68
- these lights contain a light source of energy efficiency class F


- spot encastrable LED compact 1 W,
- technologie LED de marque de haute qualité pour une longue durée de vie
- verre diffus, parfait comme chemin et feu de gabarit.
- pour installation au sol, au mur et au plafond, même sous l'eau
- Boîtier en acier inoxydable V4A avec vitre en verre trempé et support de montage
- Kit de base: spot encastrable LED, 5m de plomb avec prise basse tension et alimentation 24 V
- Kit d'extension: spot LED encastrable avec câble de 5 m avec prise basse tension et adaptateur 2 voies
- un ensemble de base peut être étendu avec jusqu'à 15 ensembles d'extension; Plage de température - 25 °C à + 50 °C, classe de protection IP 68
- ces luminaires contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F



Basis Set 1 W • Basic set 1 W • Jeu de base 1 W



Erweiterungs Set 1 W • 1 watt extension set • Jeu d'élargissement 1 W



NV Steckerdurchmesser 20 mm
NV connector diameter 20 mm
Connecteur NV diamètre 20 mm

Art.-No.	Model		⚡	Watt	💡	∅	📶	CRI	📏
Basis Set 1 W • Basic set 1 W • Jeu de base 1 W									
25106	bm b1	V4A/316L	230 V AC / 24 V DC	1 W	☐ warm-white, 2700 K	40 lm	diffus	>90	5 m
Erweiterungs Set 1 W • Extension set 1 W • Jeu d'élargissement 1 W									
25107	bm e1	V4A/316L	24 V DC	1 W	☐ warm-white, 2700 K	40 lm	diffus	>90	5 m

Zubehör • accessories • accessoires ▶ bm SET										
	Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description							Abmessungen • dimensions
	92104	VLK 2 DC	Verlängerungskabel 2 m, IP 67 • Connecting cable 2 m, IP 67 • Câble de raccordement 2 m, IP 67							2 m
	92105	VLK 5 DC	Verlängerungskabel 5 m, IP 67 • Connecting cable 5 m, IP 67 • Câble de raccordement 5 m, IP 67							5 m
	90331	NT 20 DC	Netzteil 20 W, IP 44 Power supply 20 W, IP 44 Bloc d'alimentation 20 W, IP 44							170 x 50 x 40 mm
	94406	KV 2 DC	2-Fach Verteiler, IP 67 2-way distributor, IP 67 Distributeur 2 voies, IP 67							90 x 40 x 25 mm
	94407	KV 3 DC	3-Fach Verteiler, IP 67 3-way distributor, IP 67 Distributeur 3 voies, IP 67							100 x 60 x 20 mm
	94302	EBH 44/83	Kunststoff Einbauhülse Plastic installation sleeve Manchon d'installation en plastique							
	94408	BS DC	Verschlusskappe für offene Buchsen Cap for open sockets Casquette pour prises ouvertes							