



# LED Lichtlinie slimlux 18 od

LED stripe slimlux 18 od  
Bandes LED slimlux 18 od



- Lichtlinie, 18 x 35 mm für den Outdoor-Einsatz
- robuste Ausführung, wasserdicht, UV- und chemikalienbeständig
- Montage im Außenbereich in Boden und Fassade, passende Einbaurahmen für alle Einbausituationen erhältlich
- Kabelausgang nach hinten oder seitlich, dadurch nahtlose, weitgehend schattenfreie Aneinanderreihung möglich
- homogenes Leuchtbild
- weitere Ausführungen auf Anfrage

- Line light, 18 x 35 mm for outdoor use
- robust design, waterproof, resistant to UV radiation and chemicals
- Outdoor installation in floors and facades, matching installation frames for any mounting situation available
- cable outlet at the back or laterally possible thanks to seamless, widely shadow-free arrangement
- homogenous illumination pattern
- further versions upon request

- ligne de lumière, 18 x 35 mm pour une utilisation à l'extérieur
- exécution robuste, étanche à l'eau, résistant aux rayons UV et aux produits chimiques
- montage à l'air libre au sol et sur la façade, cadres de montage disponibles pour tous types d'encastrement
- sortie de câble vers l'arrière ou latéralement, permettant un alignement sans soudure et pratiquement sans ombre
- résultat d'éclairage homogène
- d'autres exécutions sur demande

### Auf Maß konfektioniert • Made to measure • Fait sur mesure:

Maximale Einzellänge • Maximum single length • Longueur individuelle au maximum ► 1980 mm



Art.-No.	Model	⚡	Design
<b>Profil • Profile • Profil</b>			
63118.00.XXX	sl 18 od	24 V DC	sl 18
63118.01.XXX	sl 18 od ml	24 V DC	sl 18 ► mit Montagetaschen • with Mounting tabs • avec Colliers de montage

Art.-No.	💡	∅	CRI	⚡	Watt	✂️	🔌
<b>LED Band • LED stripe • Bande LED</b>							
XXXXX.XX.927.5236	☀️ warm white, 2700 K	1000 lm/m	>90	24 V DC	10 W/m	41,67 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.930.5241	☀️ warm white, 3000 K	1000 lm/m	>90	24 V DC	10 W/m	41,67 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.940.5238	☁️ neutral white, 4000 K	1000 lm/m	>90	24 V DC	10 W/m	41,67 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.960.5239	❄️ cool white, 6000 K	1000 lm/m	>90	24 V DC	10 W/m	41,67 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.002.4594	🟦 blue, 470 nm	189 lm/m	-	24 V DC	9,6 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.003.5551	🟢 green, 527 nm	735 lm/m	-	24 V DC	9,6 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.004.5550	🟠 amber, 590 nm	336 lm/m	-	24 V DC	9,6 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.005.4595	🔴 red, 625 nm	336 lm/m	-	24 V DC	9,6 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.802.4979	🌈 RGB (WW), 2700 K	1069 lm/m	>80	24 V DC	18 W/m	83 mm	20/15 mm
XXXXX.XX.804.6296	🌈 RGB (NW), 4000 K	1090 lm/m	>80	24 V DC	18 W/m	83 mm	20/15 mm

Art.-No.	🔌
<b>Anschluss • Connection • Connexion</b>	
63019.45	5 m ➡️
63019.41	0,15 m ➡️
63019.42	0,15 m ➡️

<b>Edelstahl Montageprofil • Stainless steel installation profile • Profilés de montage en inox ► slimlux 18 od</b>			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
95101	W sl 18	Wandmontageprofil • Wall installation profile • Profilé de montage mural ► sl 18 od, V4A	
95102	B sl 18	Bodenmontageprofil • Floor installation profile • Profilé de montage au sol ► sl 18 od, V4A	
96500	GEHR VA/PMMA	Aufpreis, Gehrungsschnitt für od Lichtlinien Surcharge, mitre cut for od LED stripes Supplément, coupe en onglet pour réglattes d'éclairage od	

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ► 151  
Maßzeichnungen auf Seite • Dimensional drawing on page • Plans cotés à la page ► 134



**A** Art. Nr A x Gesamtlänge aller Lichtlinien  
Item no. A x total length of all LED stripes  
N° d'art. A x longueur totale de toutes les réglattes d'éclairage



Optional mit Montagetaschen (ml)  
With optional mounting tabs (ml)  
Avec des colliers de montage en option (ml)

**B** Art. Nr B x Anzahl Lichtlinien  
Item no. B x number of LED stripes  
N° d'art. B x nombre de réglattes d'éclairage



sl 18 od mit B sl 18  
sl 18 od with B sl 18  
sl 18 od avec B sl 18




# Edelstahl Montageprofile für slimlux 18/30 od


Stainless steel installation profile for slimlux 18/30 od

Profilé de montage en inox pour slimlux 18/30 od


## Bodenmontageprofil • Floor installation profile • Profilé de montage au sol



## Wandmontageprofil • Wall installation profile • Profilé de montage mural



## Montagelaschen • mounting tabs • colliers de montage



sl 18 od

