

Neuheit · Novelty · *Novelty*





Einbauleuchte suna 230 V NEU

Recessed Luminaire suna 230 V NEW

Luminaires encastrés suna 230 V NOUVEAUX



230 V
AC

IP 54



- LED-Wandeinbauleuchte mit wechselbarer Designblende, für den direkten Anschluß an 230V Netzspannung
- Einbau in Standard Unterputz- oder Hohlwandboxen; perfekt für die Ausleuchtung von Treppen, Fluren oder als diffuse Hintergrundbeleuchtung
- Schutzart IP54, Montage auch in geschütztem Außenbereich; Montageschrauben und Dichtring im Lieferumfang enthalten
- Energieaufnahme nur 2W
- Gehäuse aus hochwertigen PMMA, wechselbare Edelstahl Abdeckung in 3 Farben erhältlich, oder grundiert zum selbst gestalten
- Abdeckungen können auch in Sonderfarben oder mit individueller Gestaltung, z.B. Grafik oder Logo, geliefert werden
- Temperaturbereich -25°C bis +40°C

- LED recessed wall luminaire with interchangeable design bezel, for direct connection to 230V mains voltage
- installation in standard flush-mounted or cavity wall boxes; perfect for the illumination of staircases, corridors or as a diffuse background lighting
- protection class IP54, mounting also in protected outdoor areas; mounting screws and sealing ring included in delivery
- energy consumption only 2W
- housing made of high quality PMMA, exchangeable stainless steel cover available in 3 colors or primed to design yourself
- covers can also be supplied in special colors or with customized design, e.g. graphic or logo
- temperature range -25°C to +40°C

- luminaire mural encastré à LED avec cache design interchangeable, pour un raccordement direct au secteur 230 V
- montage dans des boîtiers encastrés standard ou des boîtiers pour murs creux; parfait pour l'éclairage d'escaliers, de couloirs ou en tant qu'éclairage diffus.
- éclairage de fond
- degré de protection IP54, montage également dans une zone extérieure protégée; vis de montage et bague d'étanchéité comprises dans la livraison
- consommation d'énergie de seulement 2W
- boîtier en PMMA de haute qualité, cache interchangeable en acier inoxydable disponible en 3 couleurs ou apprêté pour créer soi-même
- les couvercles peuvent également être livrés dans des couleurs spéciales ou avec une conception individuelle, p.ex. graphique ou logo
- plage de température de -25°C à +40°C

Art.-No.	Model			Watt
suna				
12201.XXX.XX	suna	PMMA / V2A (AISI430)	230 V AC	2 W

Art.-No.		∅ diffuse	CRI
XXXXX.827.XX		warm white, 2700K	ca. 20 lm >80
XXXXX.830.XX		warm white, 3000K	ca. 20 lm >80
XXXXX.840.XX		neutral white, 4000K	ca. 20 lm >80

Art.-No.	Design
XXXXX.XXX.01	white (RAL9010)
XXXXX.XXX.02	black (RAL9005)
XXXXX.XXX.03	anthracite (RAL7016)
XXXXX.XXX.04	grundiert / primed

