

frog-dot Akzentlichtpunkt 14 mm, 12 V DC, mit Linse

frog-dot, accent light point 14 mm, 12 V DC, with lense



frog-dot, accent de lumière 14 mm, 12 V DC, comportant une lentille



- 14 mm Akzentlichtpunkte, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
- mit rundem Design
- mikrobenbeständiges PUR Anschlusskabel, direkt mit dem Spot wasserdicht vergossen, für Installation im Außenbereich
- extrem dünne Flachbandleitung, für Montage in Boden, Wand und Verkleidungen
- hohe Lebensdauer, hohe Leuchtkraft, erschütterungsunempfindlich
- chlor- und solewasserbeständiges V4A Edelstahlgehäuse
- Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- kleine, elegante Bauform, tagsüber unauffällig, abends blendfreier, faszinierender Lichteffekt
- für RGB Modelle finden Sie RGB-Controller auf Seite 151

- 14 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip
- with round design
- microbe-proof PUR connecting cable diameter 3,4 mm, molded water-tight with spot, for exterior installation
- extremely thin ribbon cable, for mounting in floor, wall and panelling
- long life, excellent luminosity, resistant to vibration
- salt and chlorinated water resistant stainless steel 316 L housing
- operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- small, elegant design, inconspicuous in the daytime, dazzle-free and fascinating lighting effects at night
- for RGB models see RGB controller on page 151


- spots de 14 mm, d'une profondeur de montage de seulement 10 mm avec bride de montage
- avec design rond
- câble PUR résistant aux microbes diamètre 3,4 mm, directement moulé de manière étanche avec le spot, pour une installation à l'extérieur
- câble plat extrêmement fin, pour un montage dans du fond et cloison, des revêtements, etc.
- longue durée de vie, grande puissance lumineuse, insensible aux chocs
- boîtier en acier inoxydable V4A, résistant au chlore et à l'eau saline
- boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- petite forme élégante qui passe inaperçue le jour et séduit la nuit de par son effet lumineux à la fois captivant et anti-éblouissant
- pour les modèles RVB, voir Contrôleur RVB à la page 151



Art.-No.	Model	Icon	Design
frog-dot superhell 12 V • frog-dot super bright 12 V • frog-dot super lumineux 12 V			
50606.XXX.XX	frd	V4A/316L	12 V DC with lens

Art.-No.	Icon	Watt	Ø	CRI
XXXX.827.XX	warm white, 2700 K	0,5 W	35 lm	>80
XXXX.830.XX	warm white, 3000 K	0,5 W	35 lm	>80
XXXX.840.XX	neutral white, 4000 K	0,5 W	35 lm	>80
XXXX.850.XX	cool white, 5000 K	0,5 W	39 lm	>80
XXXX.099.XX	RGB	0,75 W	6 lm	-

Art.-No.	Icon	Checkmark
XXXX.XXX.01	5 m PUR	✓
XXXX.XXX.02	10 m PUR	✓
XXXX.XXX.11	7 m Fbl	✓



Zubehör • accessories • accessoires ▶ frog-dot 12 V

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Abmessungen • dimensions
90104	nt 12/6 do	Netzteil 12 V 6 W, IP 20 für innen, zum Einbau in UP-Dosen für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 20 for indoor use, installation in flush-mount boxes for a max. of 24 spots Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 20 pour les espaces intérieurs, pour l'intégration aux prises de courant sous enduit pour un maximum de 24 spots	50 x 40,8 x 21,5 mm
90105	nt 12/6 od Set	Netzteil 12 V 6 W, IP 65 für außen, mit wassergeschützter Anschlussdose, für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 65 for outdoor use, with water protected junction box, for max. 24 spots Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 65 pour les espaces extérieurs, pour une prise de courant étanche à l'eau pour un maximum de 24 spots	150 x 150 x 70 mm

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 148

