




Garten- und Objektstrahler clarios eco 230 V, 6 W RST

Garden and building spot clarios eco 230 V, 6 W RST
Luminaire pour jardin et objets clarios eco 230 V, 6 W RST


eco230



- stilvoller, kompakter Hochvolt LED Strahler mit 6 W Leistung und bis zu 510 lm
- zur effektvollen Beleuchtung von Bäumen, Pflanzen und Architektur
- einzigartiges Design, Gehäuse aus V4A Edelstahl oder schwarz beschichtetem Aluminium; weitere Gehäusefarben auf Anfrage lieferbar
- Lieferung mit Montagebügel, Dübel und Schraube; Fußplatte, Montageverlängerung für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Edelstahl-Erspieß und Marderschutzhülse als Sonderzubehör lieferbar
- 230 V Anschluß über RST System Stecker an Stromverteiler, dimmbar (z.B. mit Eltako Universaldimmer EUD61NPN-UC)
- hervorragendes Thermomanagement für hohe Lebensdauer der LED
- Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- auch als hc Variante mit Honeycomb Wabenblendschutz lieferbar
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.



- stylish and compact high-voltage LED spot with 6 W output power; up to 510 lm
- for effective lighting of trees, plants and architectural structures
- unique design in V4A type stainless steel or aluminum, black, available in different housing colors upon request
- shipment with mounting brackets, anchors and screws; base plate, installation extension at different heights, as well as stainless steel ground spikes and marten protection available as special accessories
- 230 V connection via RST system plug to power distributor, dimmable (e.g. with Eltako universal dimmer EUD61NPN-UC)
- excellent thermal management for a very long LED life
- operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- also available as hc variant with honeycomb glare protection
- This product contains a light source of energy efficiency class G.



- spot LED à haut voltage compact de style offrant une puissance de 7 W ; jusqu'à 557 lm
- permettant un éclairage plein d'effets d'arbres, de plantes et d'éléments d'architecture
- un design unique en inox V4 ou en aluminium, noir, disponible sur demande avec des boîtiers en différentes couleurs
- fourniture avec son étrier de montage, des chevilles et des vis ; Semelle, rallonges de montage pour une fixation à différentes hauteurs ainsi que piquet de terre en inox et protection anti-marte disponible en tant qu'accessoire spécial
- raccordement 230 V via fiche système RST au distributeur électrique ; variable (p. ex. grâce au variateur universel Eltako EUD61NPN-UC)
- contrôle thermique excellent pour une très longue durée de vie des LED
- boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- également disponible en variante hc muni d'un antiéblouissant en alvéoles Honeycomb
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.



Anschlusskabel 5 m mit RST-Stecker
5 m connection cable with RST plug
Câble de connexion 5 m une fiche de RST

Article-No.	Model		Watt
clarios eco 230 V, 6 W RST			
20428.XXX.XX.XX	cle 230	V4A / 316L	6 W
20528.XXX.XX.XX	cle 230 hc ¹	V4A / 316L	6 W
clarios eco 230 V, 6 W RST black series			
20429.XXX.XX.XX	cle 230	alu black	6 W
20529.XXX.XX.XX	cle 230 hc ¹	alu black	6 W

Article-No.	Light icon	Color	Φ	Lightning icon	CRI	EEK	Beam angle icon	Article-No.	Beam angle icon
XXXX.927.XX.XX		warm white, 2700 K	490 lm	230-240 V AC	>90	G	15°	XXXX.XXX.15.52	15°
XXXX.930.XX.XX		warm white, 3000 K	510 lm	230-240 V AC	>90	G	35°	XXXX.XXX.35.52	35°
							50°	XXXX.XXX.50.52	50°

¹ Honeycomb Wabenblendschutz, -30% Leuchtintensität • Honeycomb glare protection, -30% light intensity • antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -30% d'intensité d'éclairage

Zubehör • accessories • accessoires ▶ clarios eco 230 V, 6 W RST			
	Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description
	93000	ES 20	Edelstahl Erdspeiß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe • stainless steel peg with M6 screw and lock washer <i>pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurité</i>
	93002	ES 20 b	Kunststoff Erdspeiß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe • plastic peg with M6 screw and lock washer <i>piquet de sol en plastique avec une vis M6 et une rondelle de sécurité</i>
	94920	FP 80	Fußplatte Ø 80 mm, V4A, für Gartenstrahler, mit M6 Montageschraube Base plate Ø 80 mm, V4A, for garden spots, with M6 installation screw <i>Semelle Ø 80 mm, V4A, pour spots pour jardins, avec une vis de montage M6</i>
	93001	MS	Marderschutzhülse, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable <i>protection contre les martes, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion</i>
	93201	MV 100	Montageverlängerung 100 mm installation extension 100 mm <i>rallonges de montage 100 mm</i>
	93104	BS eco	Blendschutz clarios eco / clarios eco schwarz
	93144	BS eco black	stainless steel dazzle protection for clarios eco / clarios eco black <i>bandeau en acier inoxydable pour clarios eco / clarios eco noir</i>

Für die professionelle Stromverteilung im Garten erhalten Sie von uns weitere Komponenten mit dem Wieland RST® MINI Stecksystem. Das Wieland RST® MINI Stecksystem besitzt das VDE Zeichen, erfüllt u.a. die Schutzart IP 67 und ist für die Elektroinstallation im Außenbereich hervorragend geeignet. We can provide you with additional components with the Wieland RST® MINI connector system for professional power distribution in the garden. The Wieland RST® MINI plug-in system has the VDE mark, fulfills, among other things, protection class IP 67 and is ideally suited for electrical installation outdoors. Nous pouvons vous fournir des composants supplémentaires avec le système de connecteurs Wieland RST® MINI pour une distribution électrique professionnelle dans le jardin. Le système enfichable Wieland RST® MINI possède le marquage VDE, satisfait entre autres à la classe de protection IP 67 et convient parfaitement à une installation électrique à l'extérieur.