



Einbaustrahler brilliance-midi narrow, 3 W, antiglare NEU

Recessed spot brilliance-midi narrow, 3 W, antiglare NEW




Projecteur encastrable brilliance-midi narrow, 3 W, antiglare NOUVEAU



- LED Einbauleuchte mit 3 W Power LED; nur 5 cm Durchmesser
- Lichtaustrittsfläche halbseitig abgeschattet (antiglare); Fokussierung des Lichts auf die zu beleuchtende Fläche, weniger Blendung
- Betrieb direkt an 12 - 24 V DC, mit Linse
- Ausführung mit tiefliegender LED, für engen scharfen 10° Lichtstrahl und geschwärztem Gehäuse für verminderte Blendung
- Gehäuse V4A Edelstahl, Edelstahlblende, mit gehärteter Glasscheibe, halbseitig abgeschattet und Montageklammer
- auch mit schwarzer Blende, rundem oder quadratischem Design lieferbar
- 0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
- mit 3 W Marken-LED und integrierter Treiberelektronik; THERMOPROTECT-System, verhindert die Überhitzung des Strahlers und sorgt damit für eine sehr hohe Lebensdauer der LED
- Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E-F.

- LED recessed spot with 3 W Power LED; only 5 cm in diameter
- light exit surface shaded on one side (antiglare), focusing the light on the surface to be illuminated, less glare
- connects directly to 12 - 24 V DC, with lens
- version with deep-set LED, for a narrow-beamed and sharp-edged 10-degree light beam and blackened housing for reduced glare
- housing stainless steel 316 L, stainless steel cover plate, with hardened glass pane, shaded on one side and mounting clamp
- also available with black bezel, round or square design
- 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
- with 3 W brand-name LED and integrated driver electronics; excellent thermal management with THERMOPROTECT system prevents the spot from overheating and thus ensures a long life
- operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- This luminaire contains a light source of energy efficiency class E-F.

- lampes à encarter LED avec LED Power 3 W; seulement 5 cm de diamètre
- surface de sortie de lumière ombragé d'un côté (antiglare), focalisation de la lumière sur la surface à éclairer, moins d'éblouissement
- sous tension directement avec 12 V CC, avec lentille
- exécution avec un LED profond pour un rayon de lumière étroit percant à 10° et un boîtier noir pour minimiser tout éblouissement
- boîtier V4A en acier inoxydable, bague en acier inoxydable, avec une plaque de verre trempée, ombragé d'un côté et griffes de montage
- également disponible avec lunette noire, design rond ou carré
- 0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée
- avec des LED de marque 3 W et un driver électrique intégré; contrôle thermique excellent, avec un système de THERMO-PROTECT qui empêche une surchauffe du projecteur et garantit une très longue durée de vie des LED
- boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- Ce spot est équipé d'une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E-F.



Art.-No.	Model	█	⚡	Watt	Design
brilliance-midi narrow 3 W					
33102.XXX.XX.XX	bmd nr r hs	V4A/316L	12 - 24 V DC ¹	3 W	○ round
33202.XXX.XX.XX	bmd nr q hs	V4A/316L	12 - 24 V DC ¹	3 W	□ square
brilliance-midi narrow 3 W black series					
33112.XXX.XX.XX	bmd nr r hs	V4A/316L black	12 - 24 V DC ¹	3 W	○ round
33212.XXX.XX.XX	bmd nr q hs	V4A/316L black	12 - 24 V DC ¹	3 W	□ square

Art.-No.	💡	Ø	CRI	EEK
XXXX.827.XX.XX	<input type="checkbox"/> warm white, 2700 K	75 lm	>80	F
XXXX.830.XX.XX	<input type="checkbox"/> warm white, 3000 K	84 lm	>80	F
XXXX.840.XX.XX	<input type="checkbox"/> neutral white, 4000 K	97 lm	>80	F
XXXX.857.XX.XX	<input type="checkbox"/> cool white, 5700 K	112 lm	>80	E

Art.-No.	WiFi	Ø
XXXX.XXX.10.XX	10°	

Art.-No.	⚡
XXXX.XXX.XX.33	5 m ──
XXXX.XXX.XX.34	10 m ──
XXXX.XXX.XX.41	0,3 m ──
XXXX.XXX.XX.42	5 m ──

¹ einfarbige Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen • single-color lights with M12 plug for operation on 24 V multiboxes • lampes monochromes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtes multiples 24 V

weitere Leuchtfarben auf Anfrage • other light colors on request • autres couleurs de la lumière sur demande

Zubehör • accessories • accessoires ► brilliance-midi narrow 3 W

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
94302	EBH 44/83	Kunststoff Einbauhülse Plastic installation sleeve Douille d'enca斯特ment en matière plastique	Einbauhülse extra bestellen, falls erforderlich! Order the installation sleeve separately, if necessary! Commander la douille d'enca斯特ment séparément, si nécessaire!

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ► 75 + 161

