LED Lichtlinie slimlux 6x12 miniflex, 8 W/m

LED stripe slimlux 6x12 miniflex, 8 W/m

Bandes LED slimlux 6x12 miniflex, 8 W/m

outdoor indoor | 24 V DC | 120° | +/- | IP 67 | III | CE | CRI >90

- homogen leuchtende LED Flexleiste Abmessung nur 6 x 12 mm
- perfekt für die Akzentuierung im Innenausbau und von Lichtobjekten
- sehr flexibel, kurvenförmig biegbar, kleinster Biegeradius nur 30 mm
- gleichmäßiges Licht, 2-Step McAdam, mit Lumiled LED's
- UV-, chemikalien- und salzwasserbeständig
- 5 m Rolle beidseitig mit 300 mm Anschlusskabel Stecker/Kupplung, Lieferung mit 15 Montageclips und zwei Endkappen
- alle 50 mm schneidbar; Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
- auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich
- LED´s mit hohen Farbwiedergabe-Index > 90

- homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 6 x 12 mm
- perfectly suitable for the accentuation in the interior construction sector as well as for light objects
- very flexible, bendable in curves, smallest bending radius only 30 mm
- homogeneous light, 2-step McAdam, with Lumiled LED's
- resistant to UV radiation, chemicals and salt water
- 5 m roll, with 300 mm connection cable on both sides, connector/coupling, delivery with 15 mounting brackets and two end caps
- cuttable every 50 mm; cutting point sealable with end cap
- available also ready-made upon request
- LEDs with a high color rendering index > 90

- *barre flex à LED à éclairage homogène, dimensions seulement 6 x 12 mm*
- *parfaite pour accentuer en aménagement intérieur et les objets lumineux*
- *très flexible, courbable en forme de courbe, plus petit rayon de courbure seulement 30 mm*
- *lumière uniforme, McAdam 2 Step, avec LED Lumiled*
- *résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer*
- *rouleau 5 m des deux côtés avec câble de raccordement 300 mm, connecteur/raccord, livraison avec 15 clips de montage et deux bouchons d'extrémité*
- *découpable tous les 50 mm ; le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité*
- *sur demande également disponible préconfectionnée*
- *LED avec un indice de rendu des couleurs élevé > 90*



Biegeradius (Leuchtfläche oben)
bending radius (upper lighting area)
rayon de courbure (lumineux au-dessus)



Light emission
Émission lumineuse



Art.-No.		Ø	CRI		Watt	
slimlux 6x12 mm miniflex						
64165.927.00	warm white, 2700 K	448 lm/m	>90	24 V DC	8 W/m	50 mm
64165.930.00	warm white, 3000 K	462 lm/m	>90	24 V DC	8 W/m	50 mm
64165.940.00	neutral white, 4000 K	477 lm/m	>90	24 V DC	8 W/m	50 mm
64165.957.00	cool white, 5700 K	451 lm/m	>90	24 V DC	8 W/m	50 mm
64165.825.00	tun. white, 27 - 5700 K	323 lm/m	>80	24 V DC	8 W/m	50 mm
64165.199.00	RGB	142 lm/m	-	24 V DC	8 W/m	50 mm

Zubehör ▪ accessories ▪ *accessoires* ▸ **slimlux 6x12 mm miniflex**

	Art.-No.	Model	**Beschreibung** ▪ description ▪ *description*	Unit
	95204	MP sl 6x12	Montageprofil Aluminium Aluminium mounting profile *Profilé de montage aluminium*	1 m
	95205	MPF sl 6x12	Montageprofil flexibel, Edelstahl Stainless steel 316 L mounting profile *Profilé de montage en inox*	1 m
	95218	MC/EK sl 6x12	15 Montage Clips, 1 Paar Endkappen 15 mounting clips, 1 pair of end caps *15 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité*	Set
	98003	KB VHB 33/8	VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für außen und innen, Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm *VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm*	
	98001	KL trans	Spezialkleber, transparent, für außen und innen, Kartusche, 300 ml Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 300 ml *Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml*	
	95230	AK mf 2p ST/BU	Anschlusskabel miniflex, 2 pol., 30 cm miniflex connection cable, 2 pins, 30 cm *Câble de raccordement miniflex, 2 broches, 30 cm*	Set
	95231	AK mf 3p ST/BU	Anschlusskabel miniflex, 3 pol. Tun. W., 30 cm miniflex connection cable, 3 pins tun. wh., 30 cm *Câble de raccordement miniflex, 3 broches Tun. W., 30 cm*	Set
	95232	AK mf 4p ST/BU	Anschlusskabel miniflex, 4 pol. RGB, 30 cm miniflex connection cable, 4 pins RGB, 30 cm *Câble de raccordement miniflex, 4 broches RVB, 30 cm*	Set

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ *autre accessoires à partir de la pâge* ▸ **151**