



LED Lichtlinie slimlux 6x6 microflex, 6 W/m


LED stripe slimlux 6x6 microflex, 6 W/m
Bandes LED slimlux 6x6 microflex, 6 W/m




- filigrane homogen leuchtende LED Flexleiste, Abmessung nur 6 x 6 mm
- perfekt für die Akzentuierung von Möbeln, im Innenausbau und Lichtobjekten
- sehr flexibel, wellenförmig biegsam, kleinster Biegeradius nur 25 mm
- gleichmäßiges Licht, 3-Step McAdam
- UV-, chemikalien- und salzwasserbeständig
- 5 m Rolle einseitig mit 150 mm Anschlusskabel, Lieferung mit 15 Montageclips und zwei Endkappen
- alle 25 mm schneidbar; Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
- auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich
- LED's mit hohen Farbwiedergabe-Index > 90

- delicate, homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 6 x 6 mm
- perfectly suitable for the accentuation of furniture, interior construction and light objects
- very flexible (undulated), smallest bending radius only 25 mm
- homogeneous light, 3-step McAdam
- resistant to UV radiation, chemicals and salt water
- 5 m roll, with 150 mm connection cable on one side, delivery with 15 mounting brackets and two end caps
- cuttable every 25 mm; cutting point sealable with end cap
- available also ready-made upon request
- LEDs with a high color rendering index > 90



- barre flex à LED à éclairage homogène en filigrane, dimensions seulement 6 x 6 mm
- parfaite pour accentuer les meubles, en aménagement intérieur et les objets lumineux
- très flexible, courbable en ondulé, plus petit rayon de courbure seulement 25 mm
- lumière uniforme, McAdam 3 Step
- résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer
- rouleau de 5 m d'un côté avec câble de raccordement 150 mm, livraison avec 15 clips de montage et deux bouchons d'extrémité
- découpable tous les 25 mm ; le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité
- sur demande également disponible préconfectionnée
- LED avec un indice de rendu des couleurs élevé > 90



Biegeradius (Leuchtfläche aussen)
bending radius (outer lighting area)
rayon de courbure (lumineux extérieure)



Biegeradius (Leuchtfläche innen)
bending radius (inner lighting area)
rayon de courbure (lumineux intérieure)



Art.-No.		φ	CRI	⚡	Watt		
slimlux 6x6 microflex, 6 W/m							
64206.927.00		warm white, 2700 K	340 lm/m	>90	24 V DC	6 W/m	25 mm
64206.930.00		warm white, 3000 K	332 lm/m	>90	24 V DC	6 W/m	25 mm
64206.940.00		neutral white, 4000 K	372 lm/m	>90	24 V DC	6 W/m	25 mm
64206.950.00		cool white, 5000 K	361 lm/m	>90	24 V DC	6 W/m	25 mm

Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 6x6 microflex, 6 W/m						
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit			
95213	MP sl 6x6	Montageprofil Aluminium Aluminium mounting profile Profilé de montage aluminium	1 m			
95214	MC/EK sl 6x6	15 Montage Clips, 1 Paar Endkappen 15 mounting clips, 1 pair of end caps 15 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité	Set			
98009	KB VHB 33/6	VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für außen und innen, Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 6 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 6 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 6 mm				
98001	KL trans	Spezialkleber, transparent, für außen und innen, Kartusche, 300 ml Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 300 ml Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml				

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 151

