




Einbaustrahler brilliance 230 V, 6 W / Version ds, mit Diebstahlschutz

Recessed spot brilliance 230 V, 6 W / model ds, with theft protection


Projecteur encastrable brilliance 230 V, 6 W / version ds, avec dispositif anti-vol




- o schwenkbarer 6 W LED Einbaustrahler, dimmbar; Abstrahlwinkel 25, 35° und diffus lieferbar
- o zur Beleuchtung von Pflanzen und Architektur oder als Streiflicht an Mauer und Boden
- o ds Variante mit Bodenhülse ds EH (Zubehör) verschraubbar, für erhöhten Diebstahlschutz
- o Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer
- o schwenkbare Leuchteinheit mit innovativer Kugelmechanik
- o Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C, mit Übertemperaturschutz
- o direkter Anschluss an 230 V AC, ohne externes Netzteil; dimmbar (z.B. mit Eltako Universaldimmer EUD61NPN-UC)
- o Kunststoffeinbauhülse Ø 80 x 150 mm, erforderlich beim Einbau in lockere Materialien oder zum Eingießen in Beton, als Zubehör lieferbar

- o pivoting recessed 6 W LED spot, dimmable; beam angles 25, 35° and diffuse available
- o for illuminating plants or architecture or as wall or floor sidelight
- o ds version with screw-locking floor sleeve ds EH (accessory), for increased theft protection
- o body in 316L stainless steel, with tempered glass plate and mounting clamp
- o operable temperature range - 25°C up to + 50°C, with overheat protection
- o direct 230 V AC connection, without external power supply, dimmable (e.g. with Eltako universal dimmer EUD61NPN-UC)
- o with plastic installation sleeve Ø 80 x 150 mm, necessary for installation in loose materials or for setting in concrete, available as accessory

- o spot encastré LED pivotant à 6 W, variable; angles de départ 25, 35° et diffuse disponibles
- o pour l'éclairage floral et architectural ou comme lumière rasante sur des murs ou des sols
- o variante ds qui se visse avec sa douille au sol ds EH (Accessoire), pour une protection antivol améliorée
- o boîtier en acier inoxydable V4A, avec vitre en verre durci et griffes de montage dans la livraison
- o luminaire basculant avec un mécanisme à billes innovant
- o boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C, muni d'une sécurité anti-surtempérature
- o branchement direct au 230 V AC, sans source d'alimentation externe; variable (p. ex. grâce au variateur universel Eltako EUD61NPN-UC)
- o douille d'encastrement en matière plastique Ø 80 x 150 mm, nécessaire pour une installation dans des matériaux meubles ou pour une coulée dans du béton, disponible en tant qu'accessoire



Einbautiefe mit Gehäusestecker + 60 mm
Installation depth with housing plug + 60 mm
Profondeur d'encastrement avec la fiche du boîtier + 60 mm




Anschlusskabel 5 m H07RN-F mit Schuko-stecker IP 44
5 m connection cable H07RN-F with shockproof plug IP 44
Câble de connexion 5 m H07RN-F avec une fiche de sécurité IP 44

| Art.-No. | Model | | ⚡ | Watt |
|---------------------------------|------------------------|----------|--------------|------|
| brilliance 230 V, 6 W | | | | |
| 30426.XXX.XX.XX | br 230 ¹ | V4A/316L | 230-240 V AC | 6 W |
| brilliance 230 V, 6 W ds | | | | |
| 30606.XXX.XX.XX | br 230 ds ¹ | V4A/316L | 230-240 V AC | 6 W |

| Art.-No. | 💡 | Φ | CRI | Art.-No. | 📶 |
|----------------|-------------------------|--------|-----|----------------|------------------|
| XXXX.827.XX.XX | ☑ warm white, 2700 K | 408 lm | >80 | XXXX.XXX.25.52 | 25° |
| XXXX.830.XX.XX | ☑ warm white, 3000 K | 423 lm | >80 | XXXX.XXX.35.52 | 35° |
| XXXX.840.XX.XX | ☐ neutral white, 4000 K | 443 lm | >80 | XXXX.XSX.99.52 | diffus • diffuse |
| XXXX.850.XX.XX | ☑ cool white, 5000 K | 554 lm | >80 | | |

¹ für Schweizer Stecker, „CH“ hinter der Art.-Nr. angeben • if Swiss connectors are required, please specify "CH" behind the article number • Pour les fiches suisses, indiquer « CH » derrière le n° d'art.

| Zubehör • accessories • accessoires ▶ brilliance 230 V, 6 W / ds | | | |
|--|------------|---|---|
| Art.-No. | Model | Beschreibung • description • description | |
| 94301 | EBH 80/150 | Kunststoff Einbauhülse für br 230 Plastic installation sleeve for br 230 Douille d'encastrement en matière synthétique pour br 230 | Einbauhülse extra bestellen, falls erforderlich! Order the installation sleeve separately, if necessary! Commander la douille d'encastrement séparément, si nécessaire! |
| 94300 | ds EH | Aluminium Bodeneinbauhülse zur Diebstahlsicherung Ø 100 mm x 160 mm, mit 3 x Torx TX20 Schraube für br 230 ds Aluminum floor-mounting sleeve for theft protection Ø 100 mm x 160 mm, with 3 x Torx TX20 screw for br 230 ds Douille encastrée au sol en aluminium servant d'anti-vol Ø 100 mm x 160 mm, munie de vis 3 x Torx TX20 pour br 230 ds | |



brilliance 230 V ww & mini-disc ww