




# Einbaustrahler brilliance 230 V, 6 W / Version ds, mit Diebstahlschutz

Recessed spot brilliance 230 V, 6 W / model ds, with theft protection



Projecteur encastrable brilliance 230 V, 6 W / version ds, avec dispositif anti-vol




- schwenkbarer 6 W LED Einbaustrahler, dimmbar; Abstrahlwinkel 25, 35° und diffus lieferbar
- zur Beleuchtung von Pflanzen und Architektur oder als Streiflicht an Mauer und Boden
- ds Variante mit Bodenhülse ds EH (Zubehör) verschraubbar, für erhöhten Diebstahlschutz
- Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer
- schwenkbare Leuchteinheit mit innovativer Kugelmechanik
- Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C, mit Übertemperaturschutz
- direkter Anschluss an 230 V AC, ohne externes Netzteil; dimmbar (z.B. mit Eltako Universaldimmer EUD61NPN-UC)
- Kunststoffeinbauhülse Ø 80 x 150 mm, erforderlich beim Einbau in lockere Materialien oder zum Eingießen in Beton, als Zubehör lieferbar
- Diese Leuchten enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

- pivoting recessed 6 W LED spot, dimmable; beam angles 25, 35° and diffuse available
- for illuminating plants or architecture or as wall or floor sidelight
- ds version with screw-locking floor sleeve ds EH (accessory), for increased theft protection
- body in 316L stainless steel, with tempered glass plate and mounting clamp
- operable temperature range - 25°C up to + 50°C, with overheat protection
- direct 230 V AC connection, without external power supply, dimmable (e.g. with Eltako universal dimmer EUD61NPN-UC)
- with plastic installation sleeve Ø 80 x 150 mm, necessary for installation in loose materials or for setting in concrete, available as accessory
- These lights contain a light source with energy efficiency class G.

- spot encastré LED pivotant à 6 W, variable; angles de départ 25, 35° et diffuse disponibles
- pour l'éclairage floral et architectural ou comme lumière rasante sur des murs ou des sols
- variante ds qui se visse avec sa douille au sol ds EH (Accessoire), pour une protection antivol améliorée
- boîtier en acier inoxydable V4A, avec vitre en verre durci et griffes de montage dans la livraison
- luminaire basculant avec un mécanisme à billes innovant
- boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C, muni d'une sécurité anti-surtempérature
- branchement direct au 230 V AC, sans source d'alimentation externe; variable (p. ex. grâce au variateur universel Eltako EUD61NPN-UC)
- douille d'encastrement en matière plastique Ø 80 x 150 mm, nécessaire pour une installation dans des matériaux meubles ou pour une coulée dans du béton, disponible en tant qu'accessoire
- Ces luminaires contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.



Einbautiefe mit Gehäusestecker + 60 mm  
Installation depth with housing plug + 60 mm  
Profondeur d'encastrement avec la fiche du boîtier + 60 mm



Anschlusskabel 5 m H07RN-F mit Schukostecker IP 44  
5 m connection cable H07RN-F with shockproof plug IP 44  
Câble de connexion 5 m H07RN-F avec une fiche de sécurité IP 44

Art.-No.	Model		Watt
<b>brilliance 230 V, 6 W</b>			
30426.XXX.XX.XX	br 230 <sup>1</sup>	V4A/316L	6 W
<b>brilliance 230 V, 6 W ds</b>			
30606.XXX.XX.XX	br 230 ds <sup>1</sup>	V4A/316L	6 W

Art.-No.		∅	⚡	CRI	Art.-No.	
XXXX.827.XX.XX	☑ warm white, 2700 K	305 lm	230-240 V AC	>80	XXXX.XXX.25.52	25°
XXXX.830.XX.XX	☑ warm white, 3000 K	320 lm	230-240 V AC	>80	XXXX.XXX.35.52	35°
XXXX.840.XX.XX	☐ neutral white, 4000 K	358 lm	230-240 V AC	>80	XXXX.XS9.99.52	diffus • diffuse
XXXX.850.XX.XX	☐ cool white, 5000 K	390 lm	230-240 V AC	>80		

<sup>1</sup> für Schweizer Stecker, „CH“ hinter der Art.-Nr. angeben • if Swiss connectors are required, please specify "CH" behind the article number • pour les fiches suisses, indiquer « CH » derrière le n° d'art.

## Zubehör • accessories • accessoires ▶ brilliance 230 V, 6 W / ds

	Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
	94301	EBH 80/150	Kunststoff Einbauhülse Plastic installation sleeve Douille d'encastrement en matière synthétique	Einbauhülse extra bestellen, falls erforderlich! Order the installation sleeve separately, if necessary! Commander la douille d'encastrement séparément, si nécessaire!
	94300	ds EH	Aluminium Bodeneinbauhülse zur Diebstahlsicherung Ø 100 mm x 160 mm für DS Varianten Aluminum floor-mounting sleeve for theft protection Ø 100 mm x 160 mm for DS variants Douille encastrée au sol en aluminium servant d'anti-vol Ø 100 mm x 160 mm pour les variantes DS	

