



mini-disc/quad-dot Akzentlichtpunkte 14 mm, 12 V DC

mini-disc/quad-dot accent light points 14 mm, 12 V DC



mini-disc/quad-dot accents de lumière 14 mm, 12 V CC



- mini-disc: 14 mm Akzentlichtpunkt, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
- quad-dot: 10 x 10 mm Akzentlichtpunkt, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
- mikrobenbeständiges PUR Anschlusskabel, direkt mit dem Spot wasserdicht vergossen, für Installation im Außenbereich
- extrem dünne Flachbandleitung, für Montage in Boden, Wand und Verkleidungen
- hohe Lebensdauer, hohe Leuchtkraft, erschütterungsunempfindlich
- chlor- und solewasserbeständiges V4A Edelstahlgehäuse
- Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- kleines rundes (quadratisches) Design, elegante Bauform, tagsüber unauffällig, abends blendfreier, faszinierender Lichteffekt
- für RGB Modelle finden Sie RGB-Controller auf Seite 151

- mini-disc: 14 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip
- quad-dot: 10 x 10 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip
- microbe-proof PUR connecting cable, molded water-tight with spot, for exterior installation
- extremely thin ribbon cable, for mounting in floor, wall and panelling
- long life, excellent luminosity, resistant to vibration
- salt and chlorinated water resistant stainless steel 316 L housing
- operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- small round and elegant (square) design, inconspicuous in the daytime, dazzle-free and fascinating lighting effects at night
- for RGB models see RGB controller on page 151


- mini-disc: spot de 14 mm, d'une profondeur de montage de seulement 10 mm avec bride de montage
- quad-dot: spot de 10 x 10 mm, d'une profondeur de montage de seulement 10 mm avec bride de montage
- câble PUR résistant aux microbes, directement moulé de manière étanche avec le spot, pour une installation à l'extérieur
- câble plat extrêmement fin, pour un montage dans du fond et cloison, des revêtements, etc.
- longue durée de vie, grande puissance lumineuse, insensible aux chocs
- boîtier en acier inoxydable V4A, résistant au chlore et à l'eau salée
- boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- design rond (carré), petite forme élégante qui passe inaperçue le jour et séduit la nuit de par son effet lumineux à la fois captivant et anti-éblouissant
- pour les modèles RVB, voir Contrôleur RVB à la page 151



Art.-No.	Model			Design
mini-disc 12 V				
50401.XXX.XX	md f	V4A/316L	12 V DC	○ Ø 25 mm
quad-dot 12 V				
50501.XXX.XX	qd	V4A/316L	12 V DC	□ 22 x 22 mm

Art.-No.		Watt	Ø	CRI
XXXX.827.XX	warm white, 2700 K	0,25 W	14 lm	>80
XXXX.830.XX	warm white, 3000 K	0,25 W	14 lm	>80
XXXX.850.XX	cool white, 5000 K	0,25 W	16 lm	>80
XXXX.099.XX	RGB	0,75 W	6 lm	

Art.-No.		Art.-No.	
XXXX.XXX.01	5 m PUR	XXXX.XXX.01	
XXXX.XXX.02	10 m PUR	XXXX.XXX.02	
XXXX.XXX.11	7 m Fbl	XXXX.XXX.11	



Zubehör • accessories • accessoires ▶ mini-disc 12 V / quad-dot 12 V

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Abmessungen • dimensions
90104	nt 12/6 do	Netzteil 12 V 6 W, IP 20 für innen, zum Einbau in UP-Dosen für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 20 for indoor use, installation in flush-mount boxes for a max. of 24 spots Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 20 pour les espaces intérieurs, pour l'intégration aux prises de courant sous enduit pour un maximum de 24 spots	50 x 40,8 x 21,5 mm
90105	nt 12/6 od Set	Netzteil 12 V 6 W, IP 65 für außen, mit wassergeschützter Anschlussdose, für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 65 for outdoor use, with water protected junction box, for max. 24 spots Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 65 pour les espaces extérieurs, pour une prise de courant étanche à l'eau pour un maximum de 24 spots	150 x 150 x 70 mm

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 148

