



LED Lichtlinie slimlux 15x16 flex, 10 W/m

LED stripe slimlux slimlux 15x16 flex, 10 W/m
Bandes LED slimlux slimlux 15x16 flex, 10 W/m



- homogen leuchtende LED Flexleiste Abmessung 15 x 16 mm
- perfekt für die Lichtakzentuierung innen und außen
- sehr flexibel, wellenförmig biegsam, kleinster Biegeradius nur 150 mm
- gleichmäßiges Licht, 2-Step McAdam, mit Lumiled LED's
- UV-, chemikalien- und salzwasserbeständig
- 5 m Rolle (auf Anfrage bis 26 m in einem Stück bei einfarbigen Lichtlinien) beidseitig mit 300 mm Anschlusskabel Stecker/Kupplung, Lieferung mit 15 Montageclips und zwei Endkappen
- schneidbar, Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
- auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich


- homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 15 x 16 mm
- perfect for indoor and outdoor light accents
- very flexible (undulated), smallest bending radius only 150 mm
- homogeneous light, 2-step McAdam, with Lumiled LED's
- resistant to UV radiation, chemicals and salt water
- 5 m roll (on request up to 26 m in one piece with monochromatic light lines), with 300 mm connection cable on both sides, connector/coupling, delivery with 15 mounting brackets and two end caps
- cuttable, cutting point sealable with end cap
- available also ready-made upon request

- barre flex à LED à éclairage homogène, dimensions 15 x 16 mm
- parfaite pour l'accentuation lumineuse en intérieur et en extérieur
- très flexible, courbable en ondulé, plus petit rayon de courbure seulement 150 mm
- lumière uniforme, McAdam 2 Step, avec LED Lumiled
- résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer
- rouleau 5 m (sur demande jusqu'à 26 m d'un seul tenant avec des lignes lumineuses monochromes) des deux côtés avec câble de raccordement 300 mm, connecteur/raccord, livraison avec 15 clips de montage et deux bouchons d'extrémité
- découppable, le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité
- sur demande également disponible préconfectionnée


Art.-No.		∅	CRI	⚡	Watt		
slimlux 15x16 flex, 10 W/m							
64160.927.00		warm white, 2700 K	651 lm/m	>90	24 V DC	10 W/m	41,67 mm
64160.930.00		warm white, 3000 K	636 lm/m	>90	24 V DC	10 W/m	41,67 mm
64160.940.00		neutral white, 4000 K	747 lm/m	>90	24 V DC	10 W/m	41,67 mm
64160.965.00		cool white, 6500 K	698 lm/m	>90	24 V DC	10 W/m	41,67 mm
64160.825.00		tun. white, 27-6500 K	1024 lm/m	>80	24 V DC	15 W/m	50 mm
64160.199.00		RGB	304 lm/m	-	24 V DC	10 W/m	71,43 mm
64160.812.00		RGB (WW), 2700 K	558 lm/m	>80	24 V DC	15 W/m	71,43 mm
64160.814.00		RGB (W), 4000 K	562 lm/m	>80	24 V DC	15 W/m	71,43 mm

Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 15x16 flex, 10 W/m						
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit			
95206	MP sl 15x16	Montageprofil Aluminium, B x H = 19,2 x 17,8 mm Aluminium mounting profile, W x H = 19,2 x 17,8 mm Profilé de montage aluminium, L x H = 19,2 x 17,8 mm	1 m			
95207	MC/EK sl 15x16	15 Montage Clips, 1 Paar Endkappen 15 mounting clips, 1 pair of end caps 15 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité	Set			
98003	KB VHB 33/8	VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für außen und innen, Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm				
98001	KL trans	Spezialkleber, transparent, für außen und innen, Kartusche, 300 ml Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 300 ml Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml				
95233	AK fl 2p ST/BU	Anschlusskabel flex, 2 pol., 30 cm flex connection cable, 2 pins, 30 cm Câble de raccordement flex., 2 broches, 30 cm	Set			
95234	AK fl 3p ST/BU	Anschlusskabel flex, 3 pol. Tun. W., 30 cm flex connection cable, 3 pins, tun. wh., 30 cm Câble de raccordement flex., 3 broches Tun. W., 30 cm	Set			
95235	AK fl 4p ST/BU	Anschlusskabel flex, 4 pol. RGB, 30 cm flex connection cable, 4 pins RGB, 30 cm Câble de raccordement flex., 4 broches RVB, 30 cm	Set			
95236	AK fl 5p ST/BU	Anschlusskabel flex, 5 pol. RGBW, 30 cm flex connection cable, 5 pins RGBW, 30 cm Câble de raccordement flex., 5 broches RVBB, 30 cm	Set			


Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 151



Biegeradius (Leuchtfläche aussen)
bending radius (outer lighting area)
rayon de courbure (lumineux extérieure)



Biegeradius (Leuchtfläche innen)
bending radius (inner lighting area)
rayon de courbure (lumineux intérieure)



Lichtaustritt
Light emission
Émission lumineuse

