

starlight-crystal Akzentlichtpunkt 14 mm, 12 V DC, mit Glas-Kristall




starlight-crystal accent light point 14 mm, 12 V DC, with glass crystal
 starlight-crystal accent de lumière 14 mm, 12 V DC, avec cristal de verre



- Akzentlichtpunkt mit Glas-Kristall, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
- faszinierender sternförmiger Lichteffekt; ideal für die Kombination mit fiber-optic Sets
- Anschlusskabel, direkt mit dem Spot wasserdicht vergossen, für Installation im Innen- und Außenbereich
- hohe Lebensdauer, hohe Leuchtkraft, erschütterungsunempfindlich
- chlor- und solewasserbeständiges V4A Edelstahlgehäuse
- Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- für RGB Modelle finden Sie RGB-Controller auf Seite 153

- accent lighting with glas crystal, assembly depth on 10 mm with mounting clip
- fascinating star shaped lighting effect; ideal for combining with fibre optic sets
- connecting cable moulded water-tight with spot, for interior and exterior installation,
- long life, excellent luminosity, resistant to vibration
- salt and chlorinated water resistant stainless steel 316 L housing
- operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- for RGB models see RGB controller on page 153

- spot muni d'un cristal de verre, profondeur de montage de seulement 10 mm avec bride de montage
- effet lumineux fascinant en forme d'étoile; idéal en combinaison avec des jeux de fibres optiques
- câble de raccordement, directement moulé de manière étanche avec le spot, pour une installation à l'intérieur et l'extérieur,
- longue durée de vie, grande puissance lumineuse, insensible aux chocs
- boîtier en acier inoxydable V4A, résistant au chlore et à l'eau saline
- boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- pour les modèles RVB, voir Contrôleur RVB à la page 153



Art.-No.	Model		
starlight-crystal 12 V			
50916.XXX.XX	stl	V4A/316L	12 V DC

Art.-No.		Watt	∅	CRI
XXXX.827.XX	☀ warm white, 2700 K	0,5 W	35 lm	>80
XXXX.830.XX	☀ warm white, 3000 K	0,5 W	35 lm	>80
XXXX.840.XX	☀ neutral white, 4000 K	0,5 W	35 lm	>80
XXXX.850.XX	☀ cool white, 5000 K	0,5 W	39 lm	>80
XXXX.099.XX	🌈 RGB	0,75 W	6 lm	

Art.-No.	
XXXX.XXX.01	5 m PUR ←
XXXX.XXX.02	10 m PUR ←
XXXX.XXX.11	7 m Fbl ←

Zubehör • accessories • accessoires ▶ starlight-crystal 12 V

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Abmessungen • dimensions
90104	nt 12/6 do	Netzteil 12 V 6 W, IP 20 für innen, zum Einbau in UP-Dosen, für max. 24 Spots (0,25 W) / 12 Spots (0,5 W) Power supply 12 V 6 W, IP 20 for indoor use, installation in flush-mount boxes for a maximum of 24 spots (0,25 W) / 12 spots (0,5 W) <i>Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 20 pour les espaces intérieurs, pour l'intégration aux prises de courant sous enduit pour un maximum de 24 spots (0,25 W) / 12 spots (0,5 W)</i>	50 x 40,8 x 21,5 mm
90105	nt 12/6 od Set	Netzteil 12 V 6 W, IP 65 für außen, mit wassergeschützter Anschlussdose, für max. 12 Spots mit 0,5 W Power supply 12 V 6 W, IP 65 for outdoor use, with water protected junction box, for a maximum of 12 spots with 0,5 W <i>Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 65 pour les espaces extérieurs, pour une prise de courant étanche à l'eau pour un maximum de 24 spots avec 0,5 W</i>	150 x 150 x 70 mm

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 150

